

ÚJDONSÁG



WACKER
NEUSON

MŰSZAKI ADATOK	PSC2 0753	PSC3 1503	PSC4 2203	PSC4 3703	PSC3 1603 EX	PSC4 2403 EX	PSC4 4003 EX	PST3 750
Nyomócsónk-Ø mm	50	80	100	100	80	100	100	80
HxSzxM mm	405x250x415	44x250x536	594x324x616	599x333x690	446x250x695	597x324x761	602x373x838	285x184x389
Üzemi tömeg kg	24	40	68	84	52	78	94	19
Teljes szállítómagasság m	11,5	13	13,5	16	7	8	11	18
Max. szállított mennyiség l/perc	320	820	1.100	1.700	450	650	700	310
Max. szilárdanyag-Ø mm	21	37	44	60	37	44	60	7
Hajtómotor	50 Hz 3~	50 Hz 3~	50 Hz 3~	50 Hz 3~	50 Hz 3~	50 Hz 3~	50 Hz 3~	50 Hz 1~
Feszültség V	400/415	400/415	400/415	400/415	400/415	400/415	400/415	230
Áram (teljes terh./start 400 V-nál) A	1,9/8,5	3,5/26	5/31	8/49,5	3,5/22,6	5,4/33,1	8,1/53,7	4,6/14
Teljesítmény kW (LE)	0,75 (1)	1,5 (1,4)	2,2 (2,7)	3,7 (4)	1,6 (1,4)	2,3 (2,7)	3,8 (4)	0,75 (1)
Hozzá tartozó fordulatszám 1/perc	2.810	2.840	1.420	1.410	2.840	1.420	1.390	2.820
Kábelhossz m	10	10	10	10	10	10	10	10
Kábel-keresztmetszet mm ²	5	5	5	5	5	5	5	1

MŰSZAKI ADATOK	PS2 800	PSA2 800	PS2 1500	PS2 2203L	PSA2 2203L	PS2 1503L	PSA2 1503L
Nyomócsónk-Ø mm	50	50	50	50	50	50	50
HxSzxM mm	187x187x341	223x187x341	187x187x600	240x240x412	240x240x482	240x240x392	240x240x482
Üzemi tömeg kg	13,2	13,8	32,5	23	23,5	19,5	20
Teljes szállítómagasság m	15	15	17,5	24	24	20	20
Max. szállított mennyiség l/perc	310	310	420	530	530	420	420
Max. szilárdanyag-Ø mm	6	6	6	8,5	8,5	8,5	8,5
Hajtómotor	50 Hz 1~	50 Hz 1~	50 Hz 1~	50 Hz 3~	50 Hz 3~	50 Hz 3~	50 Hz 3~
Feszültség V	230	230	230	400/415	400/415	400/415	400/415
Áram (teljes terh./start 400 V-nál) A	5/12,3	5/12,3	14,8/65	4,3/30	4,3/30	3,3/19	3,3/19
Teljesítmény kW (LE)	0,75 (1)	0,75 (1)	1,2 (1,4)	2,2 (2,7)	2,2 (2,7)	1,5 (1,4)	1,5 (1,4)
Hozzá tartozó fordulatszám 1/perc	2.730	2.730	2.900	2.870	2.870	2.870	2.870
Kábelhossz m	10	10	10	20	20	20	20
Kábel-keresztmetszet mm ²	1	1	4	5	5	5	5

További információk: www.wackerneuson.com

Zavartalan munkafolyamatok a száraz építési területnek köszönhetően. Búvárszivattyúk a Wacker Neusontól.



0988466/04/2010/HeidImatr/Print_Ste

PIACRA VALÓ BEVEZETÉS • PIACRA VALÓ BEVEZETÉS • PIACRA VALÓ BEVEZETÉS • PIACRA VALÓ BEVEZETÉS • PIACRA VALÓ BEVEZETÉS • PIACRA VALÓ BEVEZETÉS • PIACRA VALÓ BEVEZETÉS • PIACRA VALÓ BEVEZETÉS



A búvárszivattyúk a víz leghatékonyabb költségű leszivattyúzási módszerét kínálják.

- **Teljesen mindegy, milyen nagy vagy milyen kicsi az elvégzendő feladat** – a Wacker Neuson búvárszivattyúit az a sokoldalúság és tartósság jellemzi, amire az építőipari vállalatoknak szükségük van építési területeik szárazon tartásához.
- **A használt víz leszivattyúzása az eltömődés veszélye nélkül lehetséges**, a PSC-sorozatban lévő aprító szerkezetnek és a víztelenítő járókeréknek köszönhetően.
- **A váltakozó áramú és háromfázisú szivattyúk** percenként max. 2.440 liter, szilárd anyagokat tartalmazó víz szállítására alkalmasak.
- **Jól átgondolt koncepció** és különösen hosszú élettartamú komponensek.

1 PSC-sorozat: aprító szerkezet.

2 PS2 800: rugalmas kifolyási irány.

3 PST3 750: nagy kifolyónyílás 3-collós nyomócsonkkal.

