



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## IEE45/34/3

### Ponorné vibrátory

#### Jedinečná volnost pohybu

Akumulátorový ponorný vibrátor s integrovaným měničem nabízí uživateli maximální flexibilitu na staveništi při hutnění betonu. Obzvláště při práci na bednění a lešení profituje obsluha z velké volnosti pohybu a neomezeného pracovního dosahu, protože s sebou nemusí tahat kabel ani ochrannou hadici. Vzdálené plochy mohou být zpracovány, aniž by se musela položit přípojka proudu. Výkonný akumulátor přitom poskytuje energii na celý pracovní den.

### Hlavní přednosti

- Výkonný elektromotor stabilní v otáčkách
- Krátký přívodní kabel, přímo spojený s batohem.
- Nezávislost na externích zdrojích energie
- Žádné emise
- Tichý provoz

### Technické údaje

#### ■ elektrické údaje o výkonu

Jmenovitý proud	9,90 A
Jmenovité napětí	34,0 V
Jmenovitá frekvence	200,0 Hz
Jmenovitý výkon [P]	0,47 kW
Fáze	3,0 ~

#### ■ mechanické údaje o výkonu

Vibrační šířka ve vzduchu	2,300 mm
Vibrace	12.000,0 1/min
Vibrace (Hz)	200,0 Hz

#### ■ mechanické údaje

Délka ochranná hadice	3,0 M
-----------------------	-------

Hmotnost	6,42 KG
Gumový uzávěr	Ne

#### ■ Elektromotor

Typ motoru	Asynchronní motor
------------	-------------------

#### ■ Enviromentální parametry

Třída ochrany	III / ochranné uzemnění
Stupeň ochrany krytem	IP67

#### ■ Elektrický systém

Spínač ZAP/VYP	ano
Integrovaný měnič	Ne
Délka kabelu	1,5 M
Typ zástrčky	CEE- Zástrčka 3P 32A < 50V 2H