



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## IEE58/34/1,5

### Wibratory pogrążalne

#### Wyjątkowa zwrotność

Akumulatorowy wibrator pogrążalny ze zintegrowaną przetwornicą oferuje użytkownikowi maksymalną elastyczność na placu budowy podczas zagęszczania betonu. Zwłaszcza podczas pracy na szalunkach i rusztowaniach operator zyskuje dużą swobodę ruchów i nieograniczony promień pracy, ponieważ nie musi ciągnąć za sobą kabla ani węża ochronnego. Można pracować w odległych miejscach bez konieczności podłączania do prądu. Wydajny akumulator dostarcza dość energii na cały dzień pracy.

## Opis produktu

- Stabilna prędkość obrotowa dzięki mocnemu silnikowi elektrycznemu
- Krótki kabel zasilający, połączony bezpośrednio z plecakiem
- Niezależność od zewnętrznych źródeł zasilania
- Brak emisji spalin
- Cisza podczas pracy

## Dane techniczne

### ■ wydajność elektryczna

Prąd znamionowy	14,80 A
Napięcie znamionowe	34,0 V
Częstotliwość znamionowa	200,0 Hz
Moc znamionowa [P]	0,70 kW
Fazy	3,0 ~

### ■ dane wydajności mechanicznej

Szerokość drgań w powietrzu	2,900 mm
Wibracje	12.000,0 1 minu
Wibracje (Hz)	200,0 Hz

### ■ dane mechaniczne

Długość węża ochronnego	1,5 m
-------------------------	-------

Ciężar	7,82 kg
Korek gumowy	nie

### ■ Silnik elektryczny

Typ silnika	Silnik asynchroniczny
-------------	-----------------------

### ■ Charakterystyka środowiskowa

Klasa ochrony	III / ochrona niskiego napięcia
Stopień ochrony	IP67

### ■ Układ elektryczny

Przełącznik wł./wyt.	tak
Zintegrowana przetwornica	nie
Długość kabla	1,5 m
Typ wtyczki	Wtyczka CEE 3P 32A <50V 2H