



I Ee58/34/3

Stavvibratorer

Unik rörelsefrihet

Den batteridrivna stavvibratoren med inbyggd omformare ger användaren maximal flexibilitet på byggarbetsplatsen vid betongkomprimering. Framför allt vid arbete på formar och byggnadsställningar har användaren stor rörelsefrihet och en obegränsad arbetsradie, eftersom denne inte behöver dra med sig någon kabel och skyddsslang. Avlägsna områden kan bearbetas utan att strömanslutningen måste flyttas. Det kraftfulla batteriet levererar tillräckligt med energi för en hel arbetsdag.

Höjdpunkter

- Elmotor med stabilt varvtal och mycket kraft
- Kort anslutningskabel, direkt ansluten till ryggsäcken
- Oberoende av externa strömkällor
- Inga utsläpp
- Tyst i drift

Tekniska data

■ elektriska effektuppgifter

| | |
|----------------------|----------|
| Nominell strömstyrka | 14,80 A |
| Nominell spänning | 34,0 V |
| Nominell frekvens | 200,0 Hz |
| Nominell effekt [P] | 0,70 kW |
| Faser | 3,0 ~ |

■ mekaniska effektuppgifter

| | |
|--------------------------|----------------|
| Vibrationsbredd i luften | 2,900 mm |
| Svängningar | 12.000,0 1/min |
| Svängningar (Hz) | 200,0 Hz |

■ mekaniska uppgifter

| | |
|-------------------|-------|
| Längd skyddsslang | 3,0 m |
|-------------------|-------|

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Vikt | 9,58 kg |
| Gummikapsyl | nej |
| ■ Elmotor | |
| Motormodell | Asynkronmotor |
| ■ Miljöegenskaper | |
| Skyddsklass | III/skyddslågspänning |
| Kapslingsklassning | IP67 |
| ■ EI | |
| Reglage På/Av | Ja |
| Integrerad omformare | Nej |
| Kabellängd | 1,5 m |
| Kontaktmodell | CEE-kontakt 3P 32 A <50 V 2 H |